

## STOJANY SP1 10° PRO ZVÝŠENÍ SKLONU MÍRNĚ ŠIKMÝCH STŘECH



| Obj. č.                   | Dodávka        | A   | B     | C     | kg   |
|---------------------------|----------------|-----|-------|-------|------|
| <b>SP1.10.0400.AC45-M</b> | smontovaný     | 53  | 434   | 400   | 2,09 |
| <b>SP1.10.0700.AC45-M</b> | smontovaný     | 105 | 729   | 700   | 2,90 |
| <b>SP1.10.0900.AC45-M</b> | smontovaný     | 130 | 926   | 900   | 3,42 |
| <b>SP1.10.1200.AC45-M</b> | smontovaný     | 182 | 1 222 | 1 200 | 4,23 |
| <b>SP1.10.1500.AC45-M</b> | smontovaný     | 234 | 1 517 | 1 500 | 5,04 |
| <b>SP1.10.0400.AC45-K</b> | sada materiálu | 53  | 434   | 400   | 2,09 |
| <b>SP1.10.0700.AC45-K</b> | sada materiálu | 105 | 729   | 700   | 2,90 |
| <b>SP1.10.0900.AC45-K</b> | sada materiálu | 130 | 926   | 900   | 3,42 |
| <b>SP1.10.1200.AC45-K</b> | sada materiálu | 182 | 1 222 | 1 200 | 4,23 |
| <b>SP1.10.1500.AC45-K</b> | sada materiálu | 234 | 1 517 | 1 500 | 5,04 |

Použité materiály:

- profily AC 45-8, řez 45 × 45 tenký, obj.č. 084.101.042G
- šrouby a matice z nerezové oceli

