

**STOJANY SP1 35°  
S KOTVÍCÍMI ÚHELNÍKY**


Obj. č.	Dodávka	A	B	C	kg
<b>SP1.35.0400.AC45-M</b>	smontovaný	150	368	400	2,13
<b>SP1.35.0700.AC45-M</b>	smontovaný	322	613	700	3,02
<b>SP1.35.0900.AC45-M</b>	smontovaný	437	777	900	3,62
<b>SP1.35.1200.AC45-M</b>	smontovaný	609	1023	1200	4,52
<b>SP1.35.1500.AC45-M</b>	smontovaný	781	1269	1500	5,42
<b>SP1.35.0400.AC45-K</b>	sada materiálu	150	368	400	2,13
<b>SP1.35.0700.AC45-K</b>	sada materiálu	322	613	700	3,02
<b>SP1.35.0900.AC45-K</b>	sada materiálu	437	777	900	3,62
<b>SP1.35.1200.AC45-K</b>	sada materiálu	609	1023	1200	4,52
<b>SP1.35.1500.AC45-K</b>	sada materiálu	781	1269	1500	5,42

Použité materiály:

- profily AC 45-8, řez 45 × 45 tenký, obj.č. 084.101.042G
- šrouby a matice z nerezové oceli

